




ШВЕЛЛЕРЫ ХОЛОДНОГНУТЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ



ГОСТ 8278-83

ТУ 14-001-00244676-03

Материал: сталь по ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013

Длина швеллера: до 12 м

Возможно изготовление профилей из оцинкованной стали и по чертежам заказчика.

Основной размер основания **a** равен: 25; 30; 31; 34; 40; 41; 50; 60; 65; 70; 90; 100; 120 мм.

Полки **b** могут варьироваться от 20 до 50 мм.

Отгрузка продукции производится по фактической/теоретической массе.

Размеры профиля, мм					Масса 1 м профиля, кг
a	b	R, не более	S		
25,0	15,0	3,0	2,0	0,75	
40,0	42,5	4,0	2,5	2,27	
65,0	35,0	5,0	3,0	2,91	
70,0	30,0	3,0	2,0	1,92	
70,0	40,0	4,0	2,5	2,76	
90,0	45,0	5,0	3,0	3,97	
100,0	50,0	5,0	3,0	4,44	
30,0	39,5	2,3	1,5	1,24	
30,0	15,0	2,3	1,5	0,68	
23,0	12,5	2,3	1,5	0,55	
34,0	26,0	2,3	1,5	0,98	
34,0	36,0	2,3	1,5	1,19	
40,0	25,0	3,0	2,0	1,34	
40,0	27,0	3,0	2,0	1,41	
40,0	40,0	3,0	2,0	1,77	
41,0	49,0	2,3	1,5	1,57	
41,0	30,0	2,3	1,5	2,25	
60,0	32,0	4,0	2,5	2,26	
60,0	32,0	3,0	2,0	1,83	
60,0	40,0	3,0	2,0	2,08	
70,0	25,0	3,0	2,0	1,77	
100,0	50,0	4,0	2,5	4,45	